

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

COLDSTREAM®

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΣΑΣ



ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΙΛΤΡΟΥ

Συγχαρητήρια για την αγορά του κεραμικού καθαριστή ή φίλτρου της Coldstream. Χρησιμοποιώντας τις κορυφαίες τεχνολογίες διήθησης για προστασία κατά των μικροβίων και των χημικών ρύπων, τα φίλτρα της Coldstream θα παράγουν με συνέπεια ασφαλές, εξαιρετικά γευστικό πόσιμο νερό, υπό την προϋπόθεση ότι ακολουθείτε αυτές τις απλές οδηγίες. Είμαστε στη διάθεσή σας, οπότε επικοινωνήστε μαζί μας εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την εγκατάσταση ή τη χρήση του φίλτρου σας.

Για να διευκολύνουμε όσο γίνεται περισσότερο την τοποθέτηση του φίλτρου σας, έχουμε βίντεο εγκατάστασης για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας. Για να τα παρακολουθήσετε, σαρώστε τον κωδικό QR στην πίσω πλευρά αυτού του φυλλαδίου με την κάμερα του κινητού σας ή επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας για να ενημερωθείτε σχετικά με τις δυνατότητες του προϊόντος σας και το πώς μπορείτε να το αξιοποιήσετε στο έπακρο.



Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες συμβατότητας για τα διάφορα φίλτρα μας, ανατρέξτε στα δελτία δεδομένων απόδοσης φίλτρων της Coldstream και στην επισκόπηση προϊόντων φίλτρου στον ιστότοπό μας.



Για τα φίλτρα: CF115W, CF102W, CF122W, CF504W, CF504B, CF559W, CF701W

1. Φροντίστε να απομονώσετε την παροχή νερού (κλείσιμο στη βάνα T του δικτύου ή στον εκτροπέα βρύσης) και να εκτονώσετε την πίεση (ανοιχτό ρουξούνι ή βρύση). Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από τη μονάδα περιβλήματος φίλτρου πριν το ανοίξετε για να συλλέξετε τυχόν διαρροές.
2. Ξεβιδώστε το περίβλημα του φίλτρου από τη βάση του περιβλήματος και αδειάστε το νερό από το περίβλημα του φίλτρου. Αφαιρέστε προσεκτικά το παλιό φίλτρο και τοποθετήστε το στη μία πλευρά.
3. Φροντίστε να τοποθετήσετε την τσιμούχα πάνω στο σπείρωμα του καλύμματος του φίλτρου. Βιδώστε προσεκτικά το φίλτρο στη βάση του περιβλήματος του φίλτρου με το χέρι, φροντίζοντας να δημιουργηθεί σφράγιση και το σπείρωμα να μην σφίχτει υπερβολικά, γιατί αλλιώς μπορεί να προκληθεί βλάβη στο σπείρωμα.
4. Βεβαιωθείτε ότι η λευκή ροδέλα σιλικόνης βρίσκεται στη βάση και σε καλή κατάσταση. Επανασυναρμολογήστε τη μονάδα περιβλήματος φίλτρου φροντίζοντας να γίνει στεγανή σφράγιση. Αν δεν υπάρχει στεγανή σφράγιση στη μονάδα περιβλήματος φίλτρου, μπορεί να προκύψουν διαρροές.
5. Για τα συστήματα κάτω πάγκου, κλείστε τη βρύση, ανοίξτε την απομονωμένη παροχή νερού και ελέγξτε για διαρροές. Για τα συστήματα άνω πάγκου, με το ρουξούνι πάνω από τον νεροχύτη, ανοίξτε τη βάνα εκτροπής και ελέγξτε για διαρροές. Αν προκύψει διαρροή, σφίξτε το περίβλημα του φίλτρου στη βάση μέχρι να σταματήσει η διαρροή.
6. Για τα συστήματα κάτω πάγκου, εάν δεν υπάρχουν διαρροές, ανοίξτε τη βρύση και αφήστε τυχόν παγιδευμένο αέρα να διαφύγει. Το φιλτραρισμένο νερό θα πρέπει στη συνέχεια να ρέει κανονικά.
7. Οι καθαριστές και τα φίλτρα της Coldstream περιέχουν άνθρακα σε φυσική μορφή, ο οποίος αφαιρεί χημικές ουσίες από το νερό. Είναι φυσιολογικό να βλέπετε κάποια σκούρα σωματίδια στο νερό αφού τοποθετηθεί ένα νέο φίλτρο καθώς το νερό περνά πρώτα από μέσα του. Αφήστε το νερό να τρέξει για 5 λεπτά μετά την εγκατάσταση ενός νέου φίλτρου και έτσι θα καθαρίσουν τα σωματίδια. Το σύστημα φιλτραρίσματος νερού είναι πλέον έτοιμο για λειτουργία.
8. Εάν το φίλτρο δεν χρησιμοποιηθεί για 5 ημέρες ή περισσότερο, συνιστάται να ξεπλένεται το φίλτρο ανοίγοντας τη βρύση Coldstream και αφήνοντας να τρέξουν 2 λίτρα νερού. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το στάσιμο νερό μεταξύ της βρύσης και του φίλτρου μπορεί να συλλέξει βακτήρια και το φίλτρο πρέπει να ξεπλένεται πριν καταναλωθεί το νερό.



Για τα φίλτρα: CF103W, CF108W, CF521W, CF737W

1. Φροντίστε να απομονώσετε την παροχή νερού (κλείσιμο) και να εκτονώσετε την πίεση (ανοιχτό ρουξούνι ή βρύση). Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από τη μονάδα περιβλήματος φίλτρου πριν το ανοίξετε για να συλλέξετε τυχόν διαρροές.
2. Ξεβιδώστε το περίβλημα του φίλτρου από την κεφαλή του περιβλήματος του φίλτρου χρησιμοποιώντας το στρογγυλό κλειδί του περιβλήματος του φίλτρου, ξεβιδώνοντας αριστερόστροφα. Αδειάστε το νερό από το περίβλημα του φίλτρου.
3. Αφαιρέστε προσεκτικά το παλιό φίλτρο και τοποθετήστε το στη μία πλευρά. Ελέγξτε ότι οι μαύρες ροδέλες σε κάθε άκρο του παλιού φίλτρου έχουν αφαιρεθεί.
4. Αφαιρέστε το νέο φίλτρο από τη συσκευασία του και τοποθετήστε τις ροδέλες από καουτσούκ σε κάθε άκρο του φίλτρου.
5. **Ελέγξτε το άκρο του φίλτρου με την οπή στραμμένη προς τα πάνω (ή προς την έξοδο του περιβλήματος εάν πρόκειται για μονάδα άνω πάγκου).**
Κατεβάστε το φίλτρο μέσα στο κάλυμμα του περιβλήματος του φίλτρου. Έχετε υπόψη ότι εάν το φίλτρο έχει τοποθετηθεί εσφαλμένα στη μονάδα περιβλήματος, το σύστημα δε θα λειτουργήσει.
6. Βιδώστε το κάλυμμα του περιβλήματος δεξιόστροφα στην κεφαλή του περιβλήματος μέχρι να σφίξει με το χέρι. Χρησιμοποιώντας το στρογγυλό κλειδί του περιβλήματος φίλτρου, σφίξτε το κάλυμμα του περιβλήματος στην κεφαλή του περιβλήματος. Βεβαιωθείτε ότι το περίβλημα του φίλτρου έχει σφραγίσει, διαφορετικά μπορεί να προκύψουν διαρροές.
7. Κλείστε τη βρύση, ανοίξτε την παροχή νερού και ελέγξτε για διαρροές. Αν προκύψει διαρροή, σφίξτε το περίβλημα του φίλτρου στην κεφαλή μέχρι να σταματήσει η διαρροή.
8. Εάν δεν υπάρχουν διαρροές, ανοίξτε τη βρύση και αφήστε τυχόν παγιδευμένο αέρα να διαφύγει. Το φιλτραρισμένο νερό θα πρέπει στη συνέχεια να ρέει κανονικά.
9. Οι καθαριστές και τα φίλτρα της Coldstream περιέχουν άνθρακα σε φυσική μορφή, ο οποίος αφαιρεί χημικές ουσίες από το νερό. Είναι φυσιολογικό να βλέπετε κάποια σκούρα σωματίδια στο νερό αφού τοποθετηθεί ένα νέο φίλτρο καθώς το νερό περνά πρώτα από μέσα του. Αφήστε το νερό να τρέξει για 5 λεπτά μετά την εγκατάσταση ενός νέου φίλτρου και έτσι θα καθαρίσουν τα σωματίδια. Το σύστημα φιλτραρίσματος νερού είναι πλέον έτοιμο για λειτουργία.
10. Εάν το φίλτρο δεν χρησιμοποιηθεί για 5 ημέρες ή περισσότερο, συνιστάται να ξεπλένεται το φίλτρο ανοίγοντας τη βρύση Coldstream και αφήνοντας να τρέξουν 2 λίτρα νερού. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το στάσιμο νερό μεταξύ της βρύσης και του φίλτρου μπορεί να συλλέξει βακτήρια και το φίλτρο πρέπει να ξεπλένεται πριν καταναλωθεί το νερό.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΤΗΣ COLDSTREAM

1. Εάν μετά τη χρήση πέσει ο ρυθμός ροής, μπορεί να είναι δυνατή η παράταση της διάρκειας ζωής του φίλτρου σας και η βελτίωση του ρυθμού ροής. Πλένετε τα χέρια σας πριν και μετά τον χειρισμό των φίλτρων νερού.
2. Αφαιρέστε το φίλτρο από το περιβλήμα ακολουθώντας τις οδηγίες εγκατάστασης ή αλλαγής του φίλτρου.
3. Πριν τον καθαρισμό, φροντίστε το νερό καθαρισμού να μην εισέλθει στην οπή εξόδου του φίλτρου.
4. Καθαρίστε σχολαστικά την εξωτερική επιφάνεια του φίλτρου τρίβοντας απαλά με ένα σφουγγάρι κάτω από κρύο τρεχούμενο νερό.
5. Επανατοποθετήστε ακολουθώντας τις οδηγίες εγκατάστασης ή αλλαγής του φίλτρου. Πάντα να πλένετε καλά τα χέρια σας πριν και μετά τον καθαρισμό του φίλτρου σας.
6. Το χρώμα της κεραμικής επιφάνειας του καθαριστή νερού Max θα αλλάξει από μπλε σε λευκό όταν έρθει η ώρα να αλλάξετε το φίλτρο, δείτε την εικόνα. Το χρώμα της κεραμικής επιφάνειας του καθαριστή νερού Max SI θα αλλάξει από κίτρινο σε λευκό όταν έρθει η ώρα να αλλάξετε το φίλτρο. Τα φίλτρα αντικατάστασης είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο της Coldstream.
7. Συνιστούμε τα φίλτρα μας να αντικαθίστανται κάθε 5-6 μήνες ή όταν το μπλε ή κίτρινο χρώμα της κεραμικής επιφάνειας γίνεται λευκό κατά τον καθαρισμό.



ΣΑΡΩΣΕ ΜΕ

Ελπίζουμε να απολαύσετε το φιλτραρισμένο νερό σας. Ελάτε και εσείς στην κοινότητά μας στα μέσω κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιώντας τον κωδικό QR ώστε να λαμβάνετε πληροφορίες, προωθητικές ενέργειες και ειδικές προσφορές για τα προϊόντα μας.


ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
COLDSTREAM
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΣΑΣ

Κατασκευάζεται από την: KLT Filtration Ltd,
Estuary Road, King's Lynn, Norfolk,
PE30 2HS, UK.

+44 1553 622000
www.coldstreamfilters.com